

パンク関連経費を80~90%削減!!



パンク防止剤
DREAM SEAL

ドリームシール業務用 DX/ST

農畜産・建設業界の必需品



農畜産

ドリームシールが
タイヤとホイールの間に詰まり、
空気漏れを防止! ※2



建設現場



乗用草刈機

乗用草刈機は1.7L缶1缶で1台分!

チューブレスタイヤ

直径 6.5mm^m ※1
パンクを防止

チューブタイヤ

直径 2.5mm^m ※1
パンクを防止

1年を通してタイヤの寿命が
尽きるまで5年間効果を発揮!

効果を発揮する温度条件: -40℃~100℃

錆びや腐食の原因になる事はなく
タイヤゴムに悪影響もなし!

(ホームページ参照)

PH:8.5~9.1の弱アルカリ性

高価な防錆剤使用

乗心地は、空気タイヤと同様の為、
車輛やオペレータへの身体に悪影
響なし、車輛ナンバーも取得可能。

もしもの時のパンク修理可能!

(ホームページ参照)

ホイールの錆による空気漏れ・
タイヤからの原因不明の空気漏れ
を防止! ※2

「自然空気漏れ防止」と

「冷却効果」の相乗効果でCO2
を削減・タイヤ寿命延長!

必ずお読み頂き確認して下さい。

※1:パンク防止効果は、タイヤのトレッド部分のみでクギ等(ネジキリは除く)の円柱異物ですが、100%ではありません。
刺さり方・タイヤの肉厚が少ない・原因不明等のパンクでパンク防止できない場合もあります。
鉄片・ガラス・LS等の異物やカットによるパンクには効果がありません。
タイヤゴムの肉厚や、古いタイヤ・チューブや走行距離が短くタイヤの内側にドリームシールが馴染む前のタイヤの場合、状況によってパンク防止効果が発揮できない場合があります。
ゴムが収縮しないタイヤの場合、パンク防止効果はありません。
パンクの空気漏れが止まった場合も安全確保のために、公道を走行する車輛は最寄りのパンク修理業者でパンク修理をして下さい。
※2:タイヤ・ホイールからの空気漏れ防止効果は、100%ではありません。



空気充填コンプレッサー
があれば、だれでも簡単
に注入できます。


ジャッキアップ後、
空気をすべて抜いて注入!



5L缶 ボトル 1.7L缶 ボトル


予め、ドリームシールをタイヤ・チューブ内に注入してパンク防止効果を発揮します。

ボトルで注入




空気をすべて抜き、水溶性
(ゼリー状)のドリームシール
を注入します。

走行で付着



注入後の走行で、ゆっくり
タイヤの内壁に約1mm付着
し、徐々に馴染みます。


パンク防止




ドリームシールの繊維質等
がパンク孔に詰まりパンク
を防止します。

パンクを防止するメカニズム


異物を抜くと孔から空気が
漏れます。



走行によるタイヤの振
動・衝撃でタイヤゴムが収
縮し、パンク孔が小さくな
ります。



小さくなったパンク孔にド
リームシールの繊維質等が
詰まり、パンク防止します。



走行

空気漏れが
減少。

孔が小さくなる

空気漏れを
防止。

ドリームシール

空気漏れが
発生。

パンク孔

ドリームシール業務用DX/ST 小型ホイールローダ メーカー車種別最少注入量(年1,2回のパンク防止量)

産業廃棄物処理場で稼働している車輛、パンクの回数が月に1・2回以上ある車輛の場合は、最少注入量の2倍以上注入して下さい。※1

タイヤ サイズ	カット 対策 タイヤ	コマツ	キャタピラー ジャパン	コベルコ 建機	川崎 重工業 (KCM)	日立建機	ユニキャリア TCM	ヤンマー	クボタ	1タイヤ 最少注入量 (単位:oz)	1台当たりの最少注入量・価格		1.7L 缶	5L 缶
											最少注入量 (単位:oz)	DX/ST 価格(単位:円)		
5.70-12		SK04					603 703			13~	52~	23,000~	1	
23×8.50-12							604 704			20~	80~	46,000~	2	
10.0/70-12		WA10						V1		28~	112~	46,000~	2	
27×8.50-15		SK05		Q-bo05			605 606 705			24~	96~	46,000~	2	
27×9.50-15							706			25~	100~	46,000~	2	
8.25-15										30~	120~	46,000~	2	
10-15								YB401W(S)		29~	116~	46,000~	2	
12/65-15								YB401W(O)		42~	168~	60,000~		1
12.5/70-16		WA30	901B	LK40Z L・bo40z	35Z	LX20 ZW30(L)	L4 ZW30(L)	V3	RA401 R430	44~	176~	60,000~		1
10-16.5		SK07 SK714 SK815 WA20		Q-bo09	25Z	LX15 ZW20(L)	607 608 L3 707 709 ZW20(L)	V2	RA300 R330	30~	120~	46,000~	2	
12-16.5							610 711			40~	160~	60,000~		1
12.5/60-18				LK50Z						42~	168~	60,000~		1
12.5/65-18			WS210							44~	176~	60,000~		1
15.5/60-18		WA40 WA50	WS310 WS410 902B 903B	L・bo50z	40Z	ZW40(L) ZW50(L) LX30	L5 L6 ZW40(L) ZW50(L)	V4 V5	RA501 RA601 R530 R630	59~	236~	83,000~	1	1
15.5/70-18						LX40				69~	276~	106,000~	2	1
13.5-20			WS510							59~	236~	83,000~	1	1
17.5/65-20		WA80	WS500	LK80Z	45Z	LX50	L9		R900	83~	332~	120,000~		2
16.9-24	㊟ ※2	WA100 WR12	910G 910G II	LK120Z	50ZV	60 70 ZW90 ZW100	L10S L13 ZW90 ZW100			88~	352~	120,000~		2



1.7L缶
61oz(約1.7kg)
販売価格 **23,000円**
(注入用ボトル付)



5L缶
176oz(約5kg)
販売価格 **60,000円**
(注入用ボトル付)

(1oz=28.4g)

主成分
プロピレングリコール/
グリコールフリー (DX)・
エチレングリコール(ST)
・水・繊維質・防錆剤
・その他

※1
タイヤサイズ15.5/60-
18以上は、ペール缶
専用注入ポンプでの注
入が最良の方法です。

※2
㊟=スチールブレーカー

※乗用車を除く全種類
のタイヤに注入でき
ます。

※左記価格には、注入工
賃及び出張料金、消
費税は含まれていま
せん。

※送料が別途必要です。

※車輛メーカー名は順不同。敬称は略させていただきます。

注意 最少注入量:パンク回数が年に1・2回の車輛の場合です。パンク防止効果がない、ホイールからの空気漏れに効果がない場合は、必ず追加注入をして下さい。但し、ホイールやタイヤの状態によっては効果が発揮しにくい場合もあります。

注意 ドリームシールは5年経過しても使用できますが、タイヤゴムが劣化しているためパンク防止効果が発揮できない場合があります。

注意 ゴム片を差込むだけの簡易パンク修理をしたタイヤ、パンク修理をしたチューブタイヤには注入しないで下さい。内面パッチによるパンク修理を行うかタイヤ・チューブ交換をしてから注入して下さい。

注意 ドリームシールは、品質保持期間5年間ですが、タイヤから押し出されながらパンクを防止する為、多くのパンクを防止した際、ドリームシールの補充が必要になります。

注意 上記に該当車輛がない場合は、タイヤサイズを確認してお問合せいただくか、販売元のホームページをご覧下さい。

販売元



ドリームサポート有限会社

〒731-3361 広島市安佐北区あさひが丘3-24-1

TEL 082-838-3722 FAX 082-838-3924

ホームページ <http://www.dream-support.com>

e-mail info@dream-support.com

問合せ先